

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ


Сгоны в комплекте соответствуют техническим требованиям ГОСТа 8965-75

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 12 АПР 2024

отк Смир



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р = 1,6МПа

СГОНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ  
ГОСТ 8969-75 В КОМПЛЕКТЕ  
С ЧУГУННЫМИ МУФТОЙ И  
КОНТРГРАЙКОЙ  
БЕЗ ПОКРЫТИЯ  
ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.HB61.H21928

## НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны в комплекте с муфтой и контргайкой служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении Р = 1,6 МПа



## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



| ДУ, мм                  | Длина L, мм | Длина резьбы | Толщина стенки b, мм | Масса кг |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------|
| 15 ( $\frac{1}{2}$ "")  | 110         | 9,0/40       | 2,5                  | 0,234    |
| 20 ( $\frac{3}{4}$ "")  | 110         | 10,5/45      | 2,5                  | 0,290    |
| 25 (1")                 | 130         | 11,0/50      | 3,2                  | 0,520    |
| 32 ( $1\frac{1}{4}$ "") | 130         | 13,0/55      | 3,2                  | 0,770    |
| 40 ( $1\frac{1}{2}$ "") | 150         | 15,0/60      | 3,5                  | 0,980    |
| 50 (2")                 | 150         | 17,0/65      | 3,5                  | 1,320    |